ROTARY

Rotary è la soluzione ideale per l'avvolgimento con film estensibile di prodotti particolarmente instabili. La possibilità di mantenere il pallet fermo e stabilizzare i prodotti facendo girare un braccio rotante è spesso una necessità per molte realtà industriali. Il pannello con Touch-screen da 7" a colori con icone realizzate ha permesso l'inserimento della funzione **MULTILEVEL CONTROL.**

Dati tecnici "ROTARY"		
Aliment.elettrica: 230 Volt 1 Ph 60 Hz	Potenza installata Kw: 1,5 FR / 1,9 PDS / 2,10 PVS	
Velocità rotazione braccio: 7÷12 rpm	Velocità salita/discesa carrello: 2,5 ÷ 5,5 mt/min	
Sicurezze e dimensioni lavorabili		
Bumper emergenza a sensori ottici	Dispositivo arresto caduta carrello	
Altezza utile di avvolgimento mm (pallet incluso) 2000 STD / 2400-2750 (OPT)		
Dimensioni min. - max carico mm / peso max 400x 400 1400 x 1400 / infinito		
Arresto in fase e avvio progressivo (std)	Lettura altezza carico: fotocellula / altimetro	
Quadro comandi		
Pannello con Touch Screen 7 colori	Multi Level Control 6+6 programmi	
Modelli		
ROTARY FR: frizione elettr.	***ROTARY PDS:*** prestiro 250% fisso	***ROTARY PVS:*** prestiro 380%
*** ROTARY W:*** configurazione con fissaggio a muro e quadro comandi separato		

Carrelli svolgimento film estensibile Sistema inserimento facilitato film estensibile con rulli conici
FR Carrello freno elettromagnetico a polveri regolazione da quadro
PDS Carrello prestiro motorizzato 250% variabile con cella di carico
PVS Carrello prestiro motorizzato 380% variabile con cella di carico

"Multi Level Control"	
- Risparmio film estensibile **- Riduzione tempo ciclo** **- Ottima stabilizzazione carico**	
Memorizzazione su 6 livelli variabili del prodotto avvolto. Regolazione tiro, prestiro film, rinforzo, sormonto, rotazione.	

ECOWRAP XL FREEZER

MASTERWRAP XL - ECOWRAP XL

ECOWRAP XL E MASTERWRAP XL sono avvolgitrici semi-automatiche a braccio rotante per la stabilizzazione di carichi instabili e pesanti. Ideali per logistiche e centri distributivi.

Dati tecnici "ECOWRAP XL - MASTERWRAP XL"		
Aliment.elettrica:230 Volt 1Ph 60Hz	Potenza kW: 1,5 Ecowrap XL	Potenza kW: 1,9 Masterwrap XL
Velocità rotazione braccio: 7÷11 rpm	Velocità salita/discesa carrello: 2,6 ÷ 6 mt/min	
Sicurezze e dimensioni lavorabili		
Bumper emergenza	Dispositivo arresto caduta carrello	
Altezza max avvolgimento mm (pallet incluso) 2000 STD / 2400 Opt (solo Masterwrap XL)		
Dimensioni max carico mm 1000x 1200 Ecowrap *1200 x 1200 Masterwrap		
Arresto in fase e avvio progressivo (std)	Lettura altezza carico: fotocellula	
Quadro comandi		
Pannello con JOG con display retroilluminato	Produttività: 30 pallet / h	
Masterwrap XL: Regolazione dal quadro del film in 4 diverse fasi: base, sommità		
Modelli		
ECOWRAP XL: freno meccanico	***MASTERWRAP XL:*** freno elettromagnetico	

Carrelli svolgimento film estensibile Sistema inserimento facilitato film estensibile con rulli conici
FRD Carrello freno meccanico con innesto rapido a ceppo graduato
FR Carrello freno elettromagnetico a polveri regolazione da quadro