

## TECHNOPLAT CS-CW - ROTOTECH CS-CW

## TECHNOPLAT CS-CW

Le **Technoplat CS e CW** sono macchine avvolgitrici per eseguire l'avvolgimento del pallet in modo completamente automatico. Dotata del Gruppo Pinza e Taglio Film con spalmatore in Versione CS e saldatore in Versione CW assicurano l'aggancio, il taglio e la spalmatura o saldatura della coda-film che rimane perfettamente aderente al pallet. Il pannello di controllo con Touch-screen da 7" a colori con icone ha permesso l'inserimento della funzione **MULTILEVEL CONTROL**.

Dati tecnici " TECHNOPLAT CS - CW"			
Aliment elettrica: 230 Volt monofase 1 Ph $-$ 50/60 Hz	Consumo di aria compressa: 5 NI/ciclo		
Potenza installata kW: 2,1 - 2,9 CS CW FR / 2,3 - 3,2 CS CW PDS / Consumo 8,7÷12			
Sicurezze e dimensioni lavorabili			
Arresto di sicurezza alla base del carrello	Dispositivo arresto carrello caduta accidentale		
Distanza di sicurezza tra parti fisse e mobili: 500 mm	Pulsante di Emergenza		
Altezza utile di avvolgimento (pallet incluso) 2200 mm STD – *2400 *2800* 3100 *Optional			
Dimensioni carico mm / portata: Ø 1650 / 1000 x 1200 kg 2000 / *Ø 1800 1200 x 1200 Optional / kg 2000			
Velocità rotazione piatto 5÷12 rpm	Avvio progressivo (soft start)		
Inforcabilità: Anteriore / posteriore	Arresto in fase <i>con Inverter</i>		
Velocità salita/discesa carrello: 1,5 ÷ 5,0 mt/min.	Telecomando avvio ciclo automatico		
Lettura altezza carico automatica	Fotocellula / Altimetro (selezionabile da quadro)		
Pannello di controllo Touch Pannel colori 7"	6 programmi / Multi Level Control		
Modelli			
308 CS FR: frizione elettromagnetica	308 CW FR: frizione elettromagnetica		
508 CS PDS: prestiro 250% 1 motore fisso	508 CW PDS: prestiro 250% 1 motore fisso		
708 CS PVS: prestiro 350% 2 motori variabile	708 CW PVS: prestiro 380% 2 motori variabile		

Carrelli svolgimento film estensibile Sistema inserimento facilitato film estensibile con rulli conici
FR Carrello freno elettromagnetico a polveri regolazione da quadro
PDS Carrello prestiro motorizzato 250% variabile con cella di carico
PVS Carrello prestiro motorizzato 380% variabile con cella di carico

## 

## ROTOTECH CS-CW

Rototech è la soluzione ideale per l'avvolgimento con film estensibile di prodotti instabili. La possibilità di mantenere il pallet fermo e stabilizzare i prodotti facendo girare un braccio rotante è spesso una necessità per molte realtà industriali. Con l'ausilio del sistema di aggancio e taglio automatico del film l'operatore gestisce il ciclo di fasciatura tramite il telecomando. Il pannello di controllo con Touch-screen da 7" a colori con icone ha permesso l'inserimento della funzione MULTILEVEL CONTROL.



Dati tecnici "ROTOTECH CS-CW"				
Aliment.elettrica:230 Volt 1 Ph 60 Hz	Potenza installata Kw: 1,5 FR / 1,9 PDS / 2,10 PVS			
Velocità rotazione braccio: 7÷12 rpm	Velocità salita/discesa carrello: 2,5 ÷ 5,5 mt/min			
Sicurezze e dimensioni lavorabili				
Bumper emergenza a sensori ottici		Dispositivo arresto caduta carrello		
Altezza utile di avvolgimento mm (pallet incluso)		2000 Standard / *2400 *2750 Optional		
Dimensioni min max carico mm / pes	o max	400x 400 *1400 x 1400 / infinito		
Arresto in fase e avvio progressivo (Soft start)		Lettura altezza carico: fotocellula / altimetro		
Quadro comandi				
Pannello con Touch Screen 7 colori		Multi Level Control 6+6 memorie		
Dispositivo di allacciamento e taglio automatico		Protezioni perimetrali e muting * Optional		
Modelli e tipologie				
ROTOTECH FR: frizione elettr.	ROTOTECH PDS: prestiro 250%			
ROTOTECH PVS: prestiro 380%	*ROTOTECH CS: taglio spalmatura del film estensibile			
**ROTOTECH CW: taglio saldatura del film estensibile				

Carrelli svolgimento film estensibile Sistema inserimento facilitato film estensibile con rulli conici		
FR Carrello freno elettromagnetico a polveri regolazione da quadro		
<b>PDS</b> Carrello prestiro motorizzato 250% variabile con cella di carico		
PVS Carrello prestiro motorizzato 380% variabile con cella di carico		