

S560NA - FP560A - FP870A - T450-T452

S560NA - S560N

Confezionatrice angolari a campana con elspulsione automatica del prodotto.

Dati tecnici "S560NA - S560N"	
Alimentazione elettrica	220 V / 1Ph + N
Potenza elettrica W	3740 / 3690
Barra saldante mm	560 x 430
Massima altezza pacco	260 mm
Produzione media oraria	900 / 600 p/h
Max bobina film mm	600 - ø 300
Dimensione macchina mm	2010 x 790 h 1115
Peso macchina con carrello	156 / 140 Kg
Film utilizzabili	PVC / POF
*Versione "NA" chiusura automatica campana	
**Versione "N" chiusura manuale campana	



FP560A - FP870A

Dati tecnici "FP560A - FP870A"		
Alimentazione elettrica	220-240 V / 1PH - N - PE	
Modelli	FP 560A	FP 870A
Potenza elettrica W	2500	3100
Barra saldante mm	560 x 430	870 x 620
Massima altezza pacco mm	230	300
Produzione media oraria	1500 p/h	900 p/h
Max bobina film mm	600 - ø 300	800 - ø 300
Dimensione macchina mm	2010 x 790 h 1050	3050 x 1055 h 1125
Peso macchina con carrello	145 kg	267 Kg
Film utilizzabili	PVC / POF	



T450 - T452

Tunnel di retrazione per confezionatrici.

Dati tecnici "T450 - T452"		
Alimentazione elettrica	220-380 V / 3PH - N - PE 50/60 Hz	
Modello	T 450	T 452
Tunnel retrazione	monocamera	bicamera
Potenza elettrica W	8000	12750
Velocità nastro mt/min	2,8 - 18,8	5,6 - 37,6
Massima altezza pacco mm	230	230
Dimensione macchina mm	1310 x 835 h 1440	1880 x 835 h 1440
Peso macchina	187 kg	300 Kg
Film utilizzabili	PVC / POF	

