REGGIATRICE AUTOMATICA ARCO

Reggiatrice automatica con operatore, indicata per la reggiatura di prodotti di ogni genere. Dotata di arco chiuso, permette di reggiare, in automatico, tramite l'azione di un pulsante, di un pedale o di un sensore posizionato sul piano di scorrimento, pacchi di diverso formato.

Dati tecnici			
Alimentazione elettrica: 230 V / 1Ph 50Hz		Banco in acciao inox rulli folli	
Altezza piano lavoro standard mm: 760 min / max 850 mm (diverse a richiesta)			
Tensione max reggiatura: fino a 70 Kg		Peso macchina: 220 - 240 Kg	
Larghezza reggia utilizzabile mm: 5-9-12-15 / Ø interno bob 200 / 280 mm			
Modelli	***Regolazione***	*****Arco (WxH)***	***Velocità***
AR 6000	Meccanica	850* 600 mm	2,5 secondi/ciclo
AR 601 D	Elettronica	850*600 mm	2,5 secondi/ciclo
AR 601 L	Elettronica / tavolo basso	850*600 mm	2,5 secondi/ciclo
AR 702	Elettronica	550*400 mm	65 legature /min
***** Arco reggiatura standard " dimensioni diverse a richiesta***			

REGGIATRICE AUTOMATICA ARCO SERIE "INOX"

Reggiatrice automatica con operatore, indicata per la reggiatura di prodotti di ogni genere. Controllo della forza di tensionamento in modo elettronico prevista su tutti i modelli. ***Caratteristiche tecniche vedi tabelle versioni standard.***

Dati tecnici			
Struttura acciao Inox SUS 304		Tensionamento reggia da 7 a 70 Kg	
Modelli	***Gruppo saldante***	*****Arco reggiatura (WxH)***	***Piano di scorrimento Inox***
AR 601DI	inferiore	850*600 mm	Rulli folli
AR 601BI	inferiore	850*600 mm	cinghie motorizzate
AR 702SI	inferiore	550*400 mm	Banco liscio inox
AR 702BI	inferiore	550*400 mm	Tappeti motorizzati
AR 601YI	laterale	600*850 mm	Rulli folli
AR 601YMI	laterale	600*850 mm	Rulliera motorizzata
AR 702YI	laterale	650*600 mm	Rulli folli
AR 702YMI	laterale	650*600 mm	Rulliera motorizzata
***** Arco di reggiatura standard " dimensioni diverse a richiesta***			

REGGIATRICE AUTOMATICA ARCO "LATERALE"

Reggiatrice automatica ad arco con testa laterale.
Dotata di arco chiuso, permette di reggiare, in automatico, tramite l'azione di un pulsante, di un pedale, pacchi di diverso formato.

Dati tecnici			
Alimentazione elettrica : 230 V / 1Ph 50Hz		Tensione max : da 10 a 70 kg	
Inserimento e rilancio automatico reggia		Peso macchina kg : 220 – 290	
Larghezza reggia utilizzabile mm : 9-12-15 / Ø interno bobina 200 / 280 mm			
Altezza da terra asse legatura, ruote comprese 650 mm			
Modelli	***Regolazione***	*****Arco (WxH)***	***Velocità***
AR 601 Y	Elettronica	600*850 mm	2,5 secondi/ciclo
AR 702 Y	Elettronica	600*650 mm	60 legature /min
***** Arco di reggiatura standard " dimensioni diverse a richiesta***			