

ORBIT

Avvolgitrici orbitali orizzontali a spirale con pellicola estensibile per avvolgere prodotti di varie dimensioni, ideali per l'inserimento in linee di produzione. Il traino, l'avvolgimento e l'aggancio/taglio film sono in automatico. Nr 5 dimensioni disponibili con lettura lunghezza prodotto con fotocellula.

Dati tecnici "Orbit"				
Alimentazione elettrica: 230 V.1 Ph N 60 Hz / 3 Ph *9-12 bob 250 mm				
Pressione esercizio NI: 3,5 - 14,3 per ciclo / 6 +/- 1 bar (secondo modello)				
Rotazione anello a cinghia	Portabobina a rullo frizionato			
Sicurezze e programmazione				
Protezione lama taglio film	Vano bobina con micro-sicurezza			
Protezioni perimetrali griglia metallo	Fotocellule prodotto entrata/uscita			
Pressori verticali pneumatici in/out	Quadro Touch Pannel			
Gruppi di traino prodotto				
Convogliatori prodotto a tappeto motorizzato in-out / rulli acciaio / rulli Pvc OPT				
Modelli	β Ralla	Largh.bob	Vel / rot	Pot /kW
Orbit 4	400 mm	125	150 rpm	0,55
Orbit 6	600 mm	125	120 rpm	0,75
Orbit 9	900 mm	125/250	75/60 rpm	0,75
Orbit 12	1200 mm	125/250	58 rpm	1,50
Orbit 16	1600 mm	250	48 rpm	2,80



SPIROR

Avvolgitrici orbitali orizzontali a spirale con pellicola estensibile per avvolgere prodotti di varie dimensioni, ideali per l'inserimento in linee di produzione. Il traino, l'avvolgimento e l'aggancio/taglio film sono in automatico. Nr 4 dimensioni disponibili con lettura lunghezza prodotto con fotocellula.



Dati tecnici "Spiror"				
Alimentazione elettrica: 230 V.3 Ph 400 V. 3 Ph+N				
Pressione esercizio NI: 3,5 - 14,3 per ciclo / 6 +/- 1 bar (secondo modello)				
Rotazione anello a cinghia	Portabobina a rullo frizionato			
Sicurezze e programmazione				
Protezione lama taglio film	Vano bobina con micro-sicurezza			
Scatolato metallo con porta accesso	Fotocellule prodotto entrata/uscita			
Pressori verticali pneumatici in/out	Quadro Touch Pannel			
Gruppi di traino prodotto				
Convogliatori prodotto a rulliere motorizzate in-out / Rulli Pvc / tappeto OPT				
Modelli	Ø Ralla	Largh.bob	Vel / rot	HR
Spiror 300 HP	300 mm	250	260 rpm	x
Spiror 400 HP	400 mm	250	200/220 rpm	x
Spiror 600 HP	600 mm	250	180 rpm	x
Spiror 900 HP	900 mm	250/500	130 rpm	x
Spiror HR: versione alta velocità con ralla supporto doppia-bobina				