NASTRATRICE GTAPE 50 - 65 - 80

Nastratrice semiautomatica a regolazione manuale, che sigilla con nastro adesivo la parte inferiore e superiore di scatole a formato fisso di tipo americano. L'avanzamento della scatola avviene mediante cinghie motorizzate a velocità fissa. Corredata da trasportatori costituisce una semplice e pratica postazione di imballaggio.

Dati tecnici generali	
Alimentazione elettrica: 3-Fase 400V / 50 Hz / / 0,22 kW IP 54	
Nr 2 cinghie laterali verticali altezza 65 mm motorizzate	
Temperatura utilizzo + 5° a 35°C	Velocità cinghie: 24 mt
Caratteristiche e Modelli	
Produzione oraria: 1300 / 1500 pph (in relazione al modello)	
Altezza piano di lavoro: 650 / 750 mm (diverse a richiesta)	
Dimensioni e Peso (L x W x H)	
Nastratrice "GT 50": L. 990 x W 920 h 1695 mm - Kg 135	
Nastratrice "GT 65": L. 990 x W 1130 h 1845 mm - Kg 150	
Nastratrice "GT 80": L. 990 x W 1280 h 1995 mm - Kg 175	
Dimensioni cartoni da nastrare L x W x H (min/max mm)	
GT 50	L 150 / infinito * W 100 / 510 * H 100 / 510
GT 65	L 150 / infinito * W 100 / 660 * H 120 / 660
GT 80	L 150 / infinito * W 100 / 810 * H 120 / 810
** misure scatole con falde inferiori / superiori ripiegate	

NASTRATRICE GTAPE 32 - 34 - 346

Nastratrice semiautomatica a regolazione manuale, che sigilla con nastro adesivo la parte inferiore e superiore di scatole a formato fisso di tipo americano. L'avanzamento della scatola avviene mediante cinghie piane a velocità fissa. Corredata da trasportatori costituisce una semplice e pratica postazione di imballaggio.

Dati tecnici generali	
Alimentazione elettrica: 3-Fase 400V / 50 Hz / / 0,25 kW IP 54	
GT 32 nr 2 cinghie piane inferiori da 90 mm motorizzate	
GT 34 / GT 346 nr 2+2 cinghie piane inf/superiori da 90 mm	
Temperatura utilizzo + 5° a 35°C	Velocità cinghie: 24 mt
Caratteristiche e Modelli	
Produzione oraria: 1300/1500 pph (in relazione al modello)	
Altezza piano di lavoro: 650 /750 mm (diverse a richiesta)	
Dimensioni e Peso (L x W x H)	
Nastratrice GT 32: L. 990 x W 845 h 1321 mm - Kg 100	
Nastratrice GT 34: L. 990 x W 990 h 1465 mm - Kg 135	
Nastratrice GT 346: L. 990 x W 1157 h 1614 mm - Kg 173	
Dimensioni cartoni da nastrare L x W x H (min/max mm)	
GT 32	L 150 / infinito * W 140 / 510 * H 100 / 510
GT 34	L 150 / infinito * W 140 / 510 * H 100 / 510
GT 346	L 150 / infinito * W 165 / 660 * H 100 / 660
** misure scatole con falde inferiori / superiori ripiegate	

NASTRATRICE GTAPE 34R - 346R

Nastratrice automatica autodimensionante, che sigilla con nastro adesivo la parte inferiore e superiore di scatole a formato variabile di tipo americano. L'avanzamento della scatola avviene mediante cinghie piane a velocità fissa. ***Sistema di bloccaggio e centraggio scatola in ingresso pneumatico.***

Dati tecnici generali	
Alimentazione elettrica: 3-Fase 400V / 50 Hz / / 0,25 kW IP 54	
Alimentazione pneumatica: 6 bar / Consumo per ciclo: 5 nl	
Nr 2+2 cinghie piane inferiori 90 mm/ superiori 65 mm motor.	
Temperatura utilizzo + 5° a 35°C	Velocità cinghie: 24 mt
Caratteristiche e Modelli	
Produzione oraria: 1300/1500 pph (in relazione ai prodotti)	
Altezza piano di lavoro: 650 /750 mm (diverse a richiesta)	
Dimensioni e Peso (L x W x H)	
Nastratrice GT 34R L. 1390 x W 965 h 1465 mm - Kg 185	
Nastratrice GT 346R L. 1390 x W 1100 h 1614 mm - Kg 250	
Dimensioni cartoni da nastrare L x W x H (min/max mm)	
GT 34R	L 150 / infinito * W 140 / 510 * H 100 / 510
GT 346R	L 150 / infinito * W 165 / 660 * H 100 / 660
** misure scatole con falde inferiori / superiori ripiegate	