TECHNOPLAT 2000 / 3000

Technoplat 2000/3000 è una stazione di fasciatura automatica ideale per il fine linea. Il Gruppo Pinza &Taglio ed il sistema elimina coda integrato assicurano l'automatismo del processo di avvolgimento e l'aderenza del lembo terminale del film al pallet. Il pannello di controllo con Touch-screen da 7" a colori con icone ha permesso l'inserimento della funzione **MULTILEVEL CONTROL.**

Dati tecnici "TECHNOPLAT 2000 / 3000 PGS - PVS"	
Aliment. elettrica 400 Volt 3 Ph + N 50/60 Hz	Consumo aria: 12/Nl
Potenza installata 3,5 kW Technoplat PGS	3,9 kW Technoplat PVS
Sicurezze e dimensioni lavorabili	
Arresto di sicurezza alla base del carrello	Dispositivo caduta arresto carrello
Distanza di sicurezza tra parti fisse e mobili: 500 mm	Arresto in fase con Inverter
Altezza utile di avvolgimento (pallet incluso) 2200 mm STD *2400 *2800 *3100 *OPTIONAL	
Supporto piatto ralla dentatura a sfere / 2030 mm Ø 76 rulli 1500 kg / Ø 89 rulli 2000 kg portata	
Supporto piatto a rulli motorizzati Ø 76 mm / Portata 2000 kg (Technoplat 2000)	
Dimensioni prodotto mm: 600 x 800 min / 1100 x 1200 max	Partenza graduale (Soft start)
Velocità rotazione piatto: 5÷15 rpm	Velocità rulli piatto 15 mt/min
Inforcabilità Anteriore / posteriore	Reg. velocità carrello: 1,5÷5,0 mt/min
Lettura altezza carico automatica: fotocellula / altimetro	Quadro comandi separato
Pannello di controllo Touch Pannel colori 7'	6+6 memorie / Multi Level Control
Modelli	
Technoplat 2000 / 3000 PGS: prestiro 250% 1 motore fisso con cella di carico	
Technoplat 2000 / 3000 PVS: prestiro 380% 2 motori variabile con cella di carico	

Carrelli svolgimento film estensibile Sistema inserimento facilitato film estensibile con rulli conici
PGS Carrello prestiro motorizzato 250% fisso con cella di carico
PVS Carrello prestiro motorizzato 380% variabile con cella di carico

"Multi Level Control"	
- Risparmio film estensibile **- Riduzione tempo ciclo** **- Ottima stabilizzazione carico**	
Memorizzazione su 6 livelli variabili del prodotto avvolto. Regolazione tiro, prestiro film, rinforzo, sormonto, rotazione.	

ROTOTECH 3000

Rototech 3000 è una stazione di fasciatura automatica ideale per il fine linea. Il Gruppo Pinza &Taglio ed il sistema elimina coda integrato assicurano l'automatismo del processo di avvolgimento e l'aderenza del lembo terminale del film al pallet.
Il pannello di controllo con Touch-screen da 7" a colori con icone ha permesso l'inserimento della funzione **MULTILEVEL CONTROL.**

Dati tecnici " ROTOTECH 3000 "	
Aliment. elettrica 400 Volt 3 Ph + N 50/60 Hz	Consumo aria: 12/Nl
Potenza installata 4,4 kW Rototech PGS	5,5 kW Rototech PVS
Sicurezze	
Arresto in fase con Inverter	Dispositivo caduta arresto carrello
Protezioni perimetrali con fotocellule di sbarramento ** MUTING**	
Altezza utile di avvolgimento (pallet incluso) 2000 mm STD *2400 *2750 *OPTIONAL	
Dimensioni pallet 600x800x500 min - 1700x1050 h 2000 STD - 1700x1250 h 2000 OPT	
Produttività: 35 pallet / h (es 800 x 1200 h 1500 mm)	Tiro film regolabile da quadro
Dimensioni prodotto mm: 600 x 800 min / 1100 x 1200 max	Partenza graduale (Soft start)
Velocità rotazione braccio: 7÷15 rpm	Velocità rulli piatto 15 mt/min
Velocità convogliatori: 15 / mt min fisso 8÷15 variabile (OPT)	Reg. velocità carrello: 2,5÷7,2 mt/m
Lettura altezza carico automatica: fotocellula / altimetro	Quadro comandi separato
Pannello di controllo Touch Pannel colori 7'	6+6 memorie / Multi Level Control
Modelli	
ROTOTECH 3000 PGS: prestiro 250% 1 motore fisso	
ROTOTECH 3000 PVS: prestiro 380% 2 motori variabile	