

# AR 601 A/B - AR 702 B - AR 601 YA - AR 702 YA

## REGGIATRICE AUTOMATICA DA LINEA

Reggiatrice con trasporto motorizzato, da inserire in una linea da imballaggio idonea per colli di qualsiasi dimensione in modo automatico e senza operatore. Possibilità di selezionare il numero e la distanza di reggiate da effettuare con la regolazione elettronica del tensionamento di reggiatura.

*Disponibile in versione con rulli e cinghie motorizzate.*

| Dati tecnici                                                                 |                             |              |                   |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-------------------|
| Alimentazione elettrica: 230 V / 1Ph 50Hz                                    |                             |              |                   |
| Altezza piano lavoro standard mm: 760 min / max 850 mm (diverse a richiesta) |                             |              |                   |
| Tensione max reggiatura: fino a 70 Kg                                        | Peso macchina: 320 – 340 Kg |              |                   |
| Larghezza reggia utilizzabile mm: 5-9-12-15 / diametro interno 200 / 280 mm  |                             |              |                   |
| Protezioni perimetrali in lexan – con porta micro di sicurezza               |                             |              |                   |
| Modelli                                                                      | Regolazione                 | **Arco (WxH) | Velocità legatura |
| AR 601 A                                                                     | Elettronica / rulli         | 850*600 mm   | 2,5 secondi/ciclo |
| AR 601 B                                                                     | Elettronica / cinghie       | 850*600 mm   | 2,5 secondi/ciclo |
| AR 702 B                                                                     | Elettronica / cinghie       | 650*500 mm   | 65 legature /min  |
| ** Arco standard dimensioni diverse a richiesta mm: W 1450 / H 1250 max      |                             |              |                   |

\*\* Arco standard dimensioni diverse a richiesta mm: W 1450 / H 1250 max



## REGGIATRICE DA LINEA CARTONE ONDULATO

Studiate espressamente per il cartone ondulato ideali per reggiare cartoni stesi dotate di pressore pneumatico equipaggiate con motori Brushless e PLC Siemens



## REGGIATRICE AUTOMATICA DA LINEA

Reggiatrice con trasporto motorizzato con gruppo di saldatura laterale.

| Dati tecnici                                                              |             |                             |                   |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------|-------------------|
| Alimentazione elettrica: 230 V / 1Ph 50Hz                                 |             | Tensione max: da 10 a 70 kg |                   |
| Inserimento e rilancio automatico reggia                                  |             | Peso macchina kg: 220 – 290 |                   |
| Larghezza reggia utilizzabile mm: 9-12-15 / Ø interno bobina 200 / 280 mm |             |                             |                   |
| Altezza da terra asse legatura, ruote comprese 650 mm                     |             |                             |                   |
| Modelli                                                                   | Regolazione | **Arco (WxH)                | Velocità          |
| AR 601 YA                                                                 | Elettronica | 600*850 mm                  | 2,5 secondi/ciclo |
| AR 702 YA                                                                 | Elettronica | 600*650 mm                  | 60 legature /min  |
| ** Arco di reggiatura standard “ dimensioni diverse a richiesta           |             |                             |                   |

\*\* Arco di reggiatura standard " dimensioni diverse a richiesta

